

# スーパーコンプラッカー TSシリーズ

## ■主要諸元

型式名		TS10F	TS10D		
機体寸法	全長 (mm)	4720	5270		
	全幅 (収納時) (mm)	2490	2760		
	全高 (mm)	2750	2960		
機体質量 (重量) (kg)		2815	910		
荷受部	適応コンテナ	大コンテナ (W1700×L1400×H1100)	ハーフコンテナ (W1700×L1000×H850)		
	最大積載量 (kg)	1000	750		
エンジン	型式名	3TNV88	適応トラクター (ps)		
	種類	水冷4サイクル3気筒立型ディーゼル	100ps 前後		
	出力/回転速度 (kw<ps>/min-1)	29.3<39.8>/2800	PTO 回転数 rpm		
	使用燃料	ディーゼル軽油	1000rpm		
	総排気量 (L<cc>)	1.642 (1642)	リヤタイヤ 外巾寸法		
	燃料タンク容量 (リットル)	50	200cm以下		
走行部	クローラ	幅×接地長 (mm)	500×1726	その他	
		中心距離 (mm)	1075		外部油圧、単動2系統
		平均接地圧 (kPa<kgf/cm <sup>2</sup> >)	16.3<0.166>		コントローラー12V (参考:シグライターソケット)
	変速方式	HST無段変速 (FDS)			
	変速段数	前後進無断 × 副変速3段			
	走行速度 <エンジン定格回転速度時> (m/秒)	低速:0~0.78、標準:0~1.44、走行:0~2.70			
	作業能率<計算値> a/時間	8	←		
刈取条数	1条	←			
適応条間	65cm以上	←			
作業員数	オペレータ1名/選別1名	—			

※TS10D標準機については、上記の条件が必要になります。  
上記以外については、お気軽にご相談ください。

大規模農業経営者に高い評価をいただいている野菜収穫機シリーズ。

人参収穫機シリーズ

単条2条型 フレコン仕様  
HN2400



大根収穫機シリーズ

1条型 ハーフコンテナ1基積み  
HD1400



キャベツ収穫機シリーズ

1条型  
HC1400



2016  
農林水産  
大臣賞受賞

■商品についてのご意見、ご要望は下記へ...

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

Osada

このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。

オサダ農機株式会社

北海道富良野市字扇山877番地3  
TEL:0167-39-2500 FAX:0167-39-2501

<http://www.osada-nouki.co.jp>

2018年10月作成

業界初 生食用スイートコーン収穫機

# スーパーコンプラッカー TSシリーズ

TS10F 自走式収穫機 TS10D トラクター直送式



TS10F



TS10D

Osada

オサダ農機株式会社